

Gebrauchsanweisung MultiMan® Greenbox:

1. Reinigen von Tank und Leitungen – DieselWash

MultiMan® DieselWash entfernt Dieselbeläge von den Wänden der Trinkwasseranlage. Diesel hat eine geringe Oberflächenspannung und ist von den Wänden der Trinkwassertanks z. B. aus Polyäthylen nur schwer zu entfernen.

Mit dem besonders konzentrierten, hochaktiven, alkalischen Reinigungsmittel MultiMan® DieselWash und mit dessen großer Grenzflächenaktivität lässt sich Diesel nicht nur auflösen, sondern auch gut von den Wänden in Tank und Leitungen weitestgehend rückstandsfrei abwaschen.

Anwendung: Tank entleeren. Die ganze Dose DieselWash mit ca. 15l - 25l warmen Wasser (ca. 45-55°C), mischen, Tank ganz auffüllen und über Nacht einwirken lassen.

Tensid, biologisch abbaubar.

Gegebenenfalls den Einfüllstutzen und das Einfüllrohr mit einer Schlauch- oder Rohrbürste reinigen.

2. Oxidieren von Dieselrückständen - DieselEx

MultiMan® DieselEx zersetzt die Bestandteile des Diesels in den Wänden von Tank und Leitungen.

Wassertanks sind meist aus gesintertem Polyäthylen. Das hat nanokleine Zwischenräume, in die sich die Bestandteile des Dieselkraftstoffes einlagern.

Diese Bestandteile (Paraffine, Olefine, Naphthene und aromatisierte Kohlenwasserstoffe) lassen sich nicht aus den Tankwänden herauswaschen, sondern sind nur durch Oxidation mit MultiMan® DieselEx zu entfernen. Sonst besteht weiterhin Gesundheitsgefahr. Eventuell diesen Schritt wiederholen.

Anwendung: Tank entleeren. Die halbe Dose DieselEx in ca. 10l Wasser (Gießkanne) lösen und dann den Tank auffüllen und 6 Stunden einwirken lassen.

Diesen Schritt mit der 2. Hälfte wiederholen.

3. Neutralisieren von Dieselgeruch - DieselClean

MultiMan® DieselClean beseitigt Dieselgeruch und Ablagerungen in Trinkwasseranlagen. Der starke Eigengeruch des Diesels lässt auch nach der Reinigung und Oxidation eventuell wieder Geruchsspuren in der Trinkwasseranlage auftreten.

Grund dafür sind Kalkbeläge, Kunststoffe, Pumpen und Armaturen, die den Dieselgeruch geradezu speichern und über längere Zeit abgeben. Deshalb müssen diese Gerüche mit MultiMan® DieselClean neutralisiert werden.

Anwendung: Tank entleeren. Die halbe Dose DieselClean in ca. 10l Wasser (Gießkanne) lösen und den Tank auffüllen und 6 Stunden einwirken lassen.

Diesen Schritt mit der 2. Hälfte des Inhaltes wiederholen.